

# Informationen zur Datenanlieferung

## Kontakt

E-Mail: [vorstufe@druckhaus-abraham.de](mailto:vorstufe@druckhaus-abraham.de) (max. 10 MB)

FTP-Server: Bitte teilen Sie uns hierfür die Zugangsdaten mit [www.wetransfer.com](http://www.wetransfer.com) (max. 2 GB)

## Daten

Mac Software (in der aktuellsten Programmversion):  
Creative Suite, InDesign, Illustrator, Photoshop, PitStop

Farbprofil: CMYK-Farb Räume – PSO\_coated\_v2.icc (Fogra39)

Bitte beachten Sie bei geschlossenen Daten:

- PDF-Dateien im Format X-1a bis X-4 (nach ISO 15930).
- EPS-Dateien aus der Anwendung mit allen verwendeten Bestandteilen, Schriften, Bildern (TIFF), Grafiken.  
→ Schriften sollten in Zeichenwege umgewandelt sein.

Bitte beachten Sie bei offenen Daten:

- Datensatz (Reinzeichnung/Satz) als offene Anwendungsdatei.
- Text: Gestaltungsbezogene Schriften in den entsprechenden Programmen in Zeichenwege umwandeln oder inkludieren (geschlossene EPS-Datei).
- Logos/Grafiken: Reinzeichnung als offene Grafik- oder Bilddatei, nicht in Anwendungen eingebunden.
- Bilder: CMYK (Auflösung 300 dpi), Graustufen (Auflösung 300 dpi) oder schwarz/weiß Strichzeichnung;  
Bitmap (Auflösung 1200 dpi); Skalierung auf 100% des Layouts

## Druckvorlagen

- Bitte senden Sie uns nach Möglichkeit einen farbverbindlichen Prüfdruck/Proof (mit Medienkeil und Messprotokoll) als Farbvorlage zu. Simulations-Profil: ISOcoated.
- Gerne erstellen wir einen verbindlichen Prüfdruck/Proof nach Medien Standard Druck.
- Ein Stand-Plot (Maßstab 1 : 1, nicht farbverbindlich) zur inhaltlichen Prüfung (der Druckform) kann ebenfalls erstellt werden.

## **Technische Hinweise / Besonderheiten beim Foliendruck**

- ggf. Sonderfarben definieren (Pantone C - HKS K - RAL)
- ggf. Stanzkontur als durchgehende Linie (Stärke 0,70 pt/0,25 mm) in Sonderfarbe anlegen + Einstellung „Überdruck“
- Maximale Farbdeckung ca. 300%; flächiges Schwarz mit ca. 50% Cyan unterlegen
- Maximale Farbdeckung bei statischer Folie ca. 240%
- Angeschnittene Motive mit mindestens 3 mm Beschnitt
- Layout-Elemente (Text, Grafiken, Linien) mit mindestens 2 mm Abstand vom Formatrand
- Negativschriften mit einem Schriftgrad von mindestens 8 pt/3.00 mm
- Partielle Weißflächen zum Unterlegen bzw. Abdecken umlaufend (ca. 0,2 mm im Offsetdruck, 0,4 mm im Siebdruck) kleiner anlegen
- Weiß-Auszug als Vollton in beliebiger Sonderfarbe (wegen Erkennbarkeit) definieren